

Adopasto huella gato

28x28x8

Es una pieza con un hueco central con entradas y salientes que forman huecos en su perímetro, permitiendo así el crecimiento del pasto, se produce de manera mecanizada en moldes a base de vibro compactación, con lo que se garantiza una uniformidad en la apariencia de las piezas y resistencia a la compresión



Cumple con la norma NMX-C-314-ONNCCE 2014

"Industria de la construcción-mamposteríaadoquines para uso en pavimentos especificaciones y métodos de ensayo"

El adopasto huella de gato es recomendable usar para tráfico ligero de automóviles como estacionamientos, en decoración de jardines y explanadas.

Ventajas

- Flexibilidad ante cargas extremas esporádicas
- Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones
- Rapidez y limpieza en colocación
- Inmediato uso después de colocado
- Ahorro en tiempo de colocación
- Facilita la modulación
- Durabilidad



Especificaciones técnicas

Medida nominal (AxBxC)	8x28x28 cm
Piezas por m²	12.76 pzas/m²
Peso promedio por pieza (N' informe TX03A/2024 peso masa recibida) este peso puede tener una variación de ±/-3% por condiciones de humedad	8.67 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza	Tipo "A" 300 kg/cm²
Peso por m ²	110.63 kg/m²
Absorción media	Tipo "A" < 8 %
TOLERANCIAS DIMENCIONALES A = ± 3 mm; B = ± 2 mm; C = ± 2mm	

El color de línea es GRIS pero consulte disponibilidad de los siguientes colores:









IBMEX® Es una Marca Registrada de Industrial Bloquera Mexicana
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.
Teléfono: 55-5858-0370

WWW.ibmex.com.mx ING-F07
Rev. 05 / 21 Junio 2024