

# Adoquín hexagonal

8x23

Es una pieza maciza de forma prismática y caras lisas, producida de manera mecanizada en moldes a base de vibro compactación, garantizando uniformidad en la apariencia de las piezas y resistencia a la compresión.



## Usos

El adoquín IBMEX es recomendado para pavimentos, dependiendo del tipo de superficies de rodamiento y resistencia

- TIPO "A", para tránsito peatonal
- TIPO "B", para tránsito ligero
- TIPO "C", para tránsito medio
- TIPO "D", para tránsito pesado

## Ventajas

- Flexibilidad ante cargas extremas
- Permite reinstalaciones, cambios y reparaciones
- Rapidez y limpieza en colocación
- Inmediato uso después de colocado

## Especificaciones técnicas

Medida nominal (AxB)	8x23 cm
Piezas por m <sup>2</sup>	21 pzas/m <sup>2</sup>
Peso promedio por pieza <small>(N° informe 435/2024 peso masa recibida) este peso puede tener una variación de +/-3% por condiciones de humedad</small>	7.32 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza	Tipo "A" 300 kg/cm <sup>2</sup> Tipo "B" 400 kg/cm <sup>2</sup> Tipo "C" 450 kg/cm <sup>2</sup> Tipo "D" 560 kg/cm <sup>2</sup>
Peso por m <sup>2</sup>	153.72 kg/m <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión para tipo "D"	< 15cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>
Absorción media	Tipo "A" < 8 % Tipo "B" < 7 % Tipo "C" < 7 % Tipo "D" < 5 %
<b>TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = ± 3 mm; B = ± 2 mm</b>	

Los adoquines rectangulares se pueden fabricar en base a la resistencia TIPO "A", "B", "C" o "D", basándose en la norma NMX-C-314-ONNCC-2014  
El color de línea es GRIS, pero consulte disponibilidad de los siguientes colores:



Rosa



Grafito



Rojo

IBMEX® Es una Marca Registrada de Industrial Bloquera Mexicana  
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.  
Teléfono: 55-5858-0370

Basado en la norma  
NMX-C-314-ONNCC 2014

"Industria de la construcción-mampostería-  
adoquines para uso en pavimentos  
especificaciones y métodos de ensayo"

