



Block hueco ligero

12x20x40

Es una pieza ligera de tepezil con 2 huecos de forma prismática y caras lisas con un 59% de solidez, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación, manteniendo una uniformidad en la apariencia de las piezas.



Usos

- Muros divisorios ligeros para viviendas en condominios horizontales y verticales.
- Estos muros permiten cualquier aplanado y no tienen propiedades para ser aparentes.

Recomendaciones

- Se recomienda pegar las piezas con PEGAMURO con resistencia promedio a la compresión $f'_{j}= 180\text{kg/cm}^2$, es un mortero tipo I
- Para evitar la absorción de humedad en los bloques de tepezil se recomienda el aplanado de muros con los Repellos Grises y Blancos
- Para el colado de castillos reforzados interiormente se recomienda SECONCRETO de resistencia promedio $f'_{c}=250\text{ kg/cm}^2$ a los 28 días

Especificaciones técnicas de pieza

Medida nominal (AxBxC)	12x20x40 cm
Peso promedio por pieza	6.20 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	$\geq 60\text{ kg/cm}^2$
Área Neta promedio	59 %
Absorción final en 24h	25%
Resistencia Térmica R	$0.6512\text{ m}^2 \times \text{°K/W}$

TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = $\pm 2\text{ mm}$; B = $\pm 3\text{ mm}$; C = $\pm 2\text{ mm}$

Especificaciones técnicas con nuestra solución

Piensa²

Piezas por m ²	12 pzas/m ²
Rendimiento con Pegamuro, mortero tipo I (f' c=180kg/cm ²)	16.7 kg/m ² 10.3 L/m ²
Peso del Sistema (BLOCK + MORTERO) Sin acabados	91 kg/m ² 758 kg/m ³
Aislamiento Acústico Rw	46 Db

Otros tamaños disponibles

10x20x40

15x20x40



IBMEX® Es una Marca Registrada de Industrial Bloquera Mexicana
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.
Teléfono: 55-5858-0370