

# PISO SOBRE PISO

## Adhesivo para porcelanatos tipo "C"

Es un **Adhesivo** para la instalación de recubrimientos cerámicos de baja, media y porcelanatos de nula absorción, ya que es un adhesivo tipo "C". Es fabricado con Cemento CPC-40, arena de granulometría controlada y polímeros de calidad, previamente dosificados y mezclados en seco para ser envasado en planta.



**Rendimiento: 0.019 m<sup>3</sup> (19 L) de mezcla x saco 25 kg**

Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de rugosidad, planeidad y verticalidad del muro sobre la que la que se aplique.

Basada en la norma  
**NMX-C-420-ONNCCE 2017**  
"Mezclas adhesivas,  
cerámicos y piedras naturales"

### Usos y aplicaciones

Con el Piso sobre piso se puede realizar la instalación de pisos de nula absorción en diversos sustratos como:

- Firmes de concreto interiores y exteriores
- Loleta existente (cerámica o porcelanato)
- Muros de tabique de barro
- Muros de concreto
- Muros de block
- Panel de cemento
- Muro con aplanado

### Ventajas

- Máxima adherencia a sustratos de nula absorción
- Alta resistencia a edades tempranas
- Dureza y permeabilidad
- No necesita adhesivos de liga
- Tránsito ligero a las 24 hrs.
- Alta adherencia en piezas de gran formato como el mármol, obteniendo
- Un adhesivo tipo "C" (piso sobre piso).
- Mayor resistencia a la intemperie.
- Mejor manejabilidad y consistencia.
- Mayor rendimiento de mano de obra.
- Mayor resistencia a la intemperie.



### Datos técnicos

Resistencia promedio a la compresión	fj= 100 kg/cm <sup>2</sup> (9.8 MPa) NMX-C-486-ONNCCE
Fluidez	40-50 % NMX-C-061-ONNCCE
Retención de agua	> 95 % NMX-C-021-ONNCCE
Contenido de aire	≤ 20% NMX-C-157-ONNCCE
Masa volumétrica suelta	≥1,300 kg/m <sup>3</sup> NMX-C-073-ONNCCE
Masa volumétrica compacta	≥1,400 kg/m <sup>3</sup> NMX-C-073-ONNCCE
Tamaño máximo agregado	1.1 mm NMX-C-077-ONNCCE
Resistencia a la tensión en condiciones estándar	≥0.8 N/mm <sup>2</sup> NMX-C-420-ONNCCE
Fraguado	Inicial ≤ 7 h Final ≤ 12 h ASTM C 266
Color	Gris y Blanco
Presentación	25 Kg
Agua por saco de 25 kg	6 a 7 L

IBMEX® Es una Marca Registrada de **Industrial Bloquera Mexicana**  
Antigua Carretera Federal México-Puebla Km 21.100 No. 755, Los Reyes La Paz, Edo de Mexico.  
Teléfono: 55-5858-0370